

# Scheda di sicurezza dei materiali

Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II - Europa

Versione : 02 Data di revisione: 2019/09/13 Data di emissione: 2019/07/24

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della compagnia/impresa

<b>1.1. Identificatore del prodotto</b>	
	<b>SolarGel Nail Polish</b>  Tutte le tonalità
<b>1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati</b>	
	Smalto per unghie Uso professionale/consumatore.
<b>1.3. Dati del fornitore della scheda di dati di sicurezza</b>	
Responsabile:	<b>Kinetics Nail Systems, Ltd</b>  3K Kurzemes pr., Riga, Lettonia, LV-1067, Lettonia TEL: +(371) 6 7295 260 FAX: +(371) 6 7873 525 E-mail: <a href="mailto:info@kineticsbeauty.com">info@kineticsbeauty.com</a> web: <a href="http://www.kineticsbeauty.com">www.kineticsbeauty.com</a> E-mail del responsabile della scheda di sicurezza del prodotto: <a href="mailto:info@kineticsbeauty.com">info@kineticsbeauty.com</a>
<b>1.4. Numero telefonico di emergenza</b>	
	UE:112 Telefono di emergenza per altre regioni da compilare da parte dell'azienda locale

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

<b>2.1. Classificazione della sostanza o della miscela</b>	
Secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008:	<b>Flam. Liq. 2, H225</b> <b>Irritazione oculare. 2, H319</b> <b>STOT SE 3, H336</b> <b>EUH066</b>
Importanti effetti avversi fisico-chimici, sulla salute umana e sull'ambiente:	<b>Flam. Liq. 2, Liquidi infiammabili, Categoria di pericolo 2; H225</b> Liquido e vapori facilmente infiammabili. <b>2, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2;</b> <b>H319</b> Provoca grave irritazione oculare. <b>STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, Categoria di pericolo 3, Narcosi H336</b> Può provocare sonnolenza o capogiri <b>EUH066</b> L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.

## 2.2. Elementi dell'etichetta

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008: (Applicabile dal 01.06.2015)



### Pericolo!

### SolarGel Nail Polish, various shades

H225 Liquido e vapori facilmente

infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o capogiri.

EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.

Contiene: Acetato di etile, Acetato di N-butile, Propan-2-olo.

P101 Se è necessario consultare un medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici calde.

— Non fumare. P233 Tenere il contenitore ben chiuso.

P261 Evitare di respirare nebbie/vapori.

P264 Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso.

P271 Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata. P280 Indossare guanti/protezione per gli occhi.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare.

P337+P313 Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

P304+P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficoltosa, portare la vittima all'aria aperta e tenerla a riposo in una posizione comoda per la respirazione.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P403+P235 Conservare in un luogo ben ventilato. Mantieni la calma.

P501 Smaltire il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali.

## 2.3. Altri pericoli

	Il prodotto non soddisfa i criteri per PBT o vPvB in conformità con l'allegato XIII del REACH[regolamento (CE) n. 1907/2006].
--	---

Vedere la sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze	Non rilevante.
3.2. Miscele	Miscela di solventi con additivi pericolosi e non pericolosi.

Nome dell'ingrediente (INCI)	Identificatori	Conc.%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)	Digit are
------------------------------	----------------	--------	--	-----------

N-butyl acetate e	CAS: 123-86-4 CE: 204-658-1 INDICE: 607-025-00-1	25-50	Flam. Liq. 3, H226 EUH066 STOT SE 3 H336	[1] [2]
Ethyl acetate	CAS: 141-78-6 CE: 205-500-4 INDICE: 607-022-00-5	10-25	Flam. Liq. 2, H225 Occhio Irritante. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066	[1] [2]
Cellulose nitrate	CAS: 9004-70-0 CE: 682-719-5	10-25	Espl. 1.1, H201	[1]
Propan-2-ol	CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 INDICE: 603-117-00-0	1-5	Flam. Liq. 2, H225 Occhio Irritante. 2, H319 STOT SE 3, H336	[1] [2]

**Non sono presenti ingredienti aggiuntivi che, in base alle attuali conoscenze del fornitore e alle concentrazioni applicabili, siano SolarGel Nail Polish, various**

**shades** classificati come pericolosi per la salute o l'ambiente e quindi debbano essere segnalati in questa sezione.

Vedere la sezione 16 per il testo completo delle frasi H dichiarate sopra. I

limiti di esposizione professionale, se disponibili, sono elencati nella sezione

8.

[1] Sostanza classificata come pericolosa per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza con un limite di esposizione sul luogo di lavoro

[3] Sostanza PBT

[4] vPvB-sostanza

#### Sezione 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso	
Consigli generali:	Rimuovere gli indumenti contaminati.
Inalazione:	Portare all'aria aperta. Se non respira, praticare la respirazione artificiale, preferibilmente bocca a bocca bocca. Se la respirazione è difficoltosa, somministrare ossigeno. Rivolgiti a un medico.
Contatto con la pelle:	Rimuovere gli indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Rimuovere e distruggere le scarpe contaminate. Sciacquare con abbondante acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
Contatto visivo:	Lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti tenendo l'occhio aperto. Consultare un medico.
Ingestione:	Non INDURRE il VOMITO. Sciacquare la bocca con acqua. Consultare IMMEDIATAMENTE un medico.
4.2. Sintomi ed effetti più importanti, sia acuti che ritardati	

Inalazione:	Può causare irritazione al naso e alla gola. Nocivo se inalato. Può causare sonnolenza oVertigini.
-------------	--

Contatto con la pelle:	Provoca irritazione della pelle. Gonfiore e arrossamento della pelle, dermatiti, sonnolenza.
Contatto visivo:	Causare irritazione oculare, congiuntivite, lacrimazione, arrossamento e gonfiore degli occhi.
Ingestione:	Dannoso se ingerito, dolore addominale.
<b>4.3. Indicazione di eventuali cure mediche immediate e trattamenti speciali necessari</b>	
Trattamenti specifici:	Trattamento: trattare in base ai sintomi (decontaminazione, funzioni vitali), non noto antidoto specifico.

Vedere la sezione 11 per informazioni più dettagliate sugli effetti sulla salute e sui sintomi.

#### Sezione 5: Misure antincendio

<b>5.1. Mezzi estinguenti</b>	
Estinzione idonea media:	Schiuma, polvere estinguente, anidride carbonica, acqua nebulizzata fine.
Estinzione inadeguata media:	Acqua in un getto.
<b>5.2. Pericoli particolari derivanti dalla sostanza o dalla miscela</b>	
	Prodotti di combustione pericolosi: ossidi di carbonio, ossidi di azoto, sostanze organiche irritanti Vapori.
<b>5.3. Consigli per i vigili del fuoco</b>	
	Indossare un autorespiratore e indumenti protettivi completi, come l'attrezzatura per l'affluenza. In condizioni di emergenza, la sovraesposizione ai prodotti di decomposizione può causare un pericolo per la salute; I sintomi potrebbero non essere immediatamente evidenti. Consultare un medico.

#### Sezione 6: Misure di rilascio accidentale

<b>6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza</b>	
	Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Indossare dispositivi di protezione. Fornire un'adeguata ventilazione Tenere lontano da fonti di calore e di accensione.

**SolarGel Nail Polish, various**

<b>shades 6.2. Precauzioni ambientali</b>	
	Non svuotare in scarichi/acque superficiali/acque sotterranee. Prevenire ulteriori perdite o fuoriuscite.
<b>6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica</b>	

	Immergere con materiale assorbente inerte (ad es. sabbia, gel di silice, legante universale). Conservare in modo adeguato, contenitori chiusi per lo smaltimento. Smaltire in conformità con le normative locali.
<b>6.4. Riferimento ad altre sezioni</b>	
	Vedere la Sezione 1 per le informazioni di contatto di emergenza. Vedere la Sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione individuale adeguati. Vedere la Sezione 13 per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti.

## SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

<b>7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura</b>	
Misure protettive:	Evitare l'inalazione, il contatto con la pelle e gli occhi.
Consigli sull'igiene generale del lavoro:	Devono essere osservate le buone pratiche di igiene industriale. Vietato fumare. Fornire un sufficiente ricambio d'aria e/o scarico nei locali di lavoro. Lavarsi le mani prima delle pause di lavoro e dopo aver terminato il lavoro. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Togliete immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Per ulteriori informazioni sulle misure igieniche, vedere anche la sezione 8.
<b>7.2. Condizioni per la conservazione sicura, comprese eventuali incompatibilità</b>	
Immagazzinamento:	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Conservare in un'area ben ventilata. Tenere chiusi i contenitori (resistenti ai solventi) quando non vengono utilizzati. Conservare lontano da fonti di accensione. Tutte le apparecchiature devono essere collegate a terra. Evitare agenti ossidanti forti, conservare in un luogo pulito e asciutto. Conservare in conformità con le normative locali. Conservare nel contenitore originale al riparo dalla luce diretta del sole in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili (vedi sezione 10) e cibi e bevande. Tenere il contenitore ben chiuso e sigillato fino al momento dell'uso.

	I contenitori che sono stati aperti devono essere accuratamente richiusi e mantenuti in posizione verticale per evitare perdite. Non conservare in contenitori non etichettati. Utilizzare un contenimento adeguato per evitare la contaminazione ambientale. Il contenitore vuoto può trattenere residui di prodotto (vapore o liquido).
<b>7.3. Uso finale specifico</b>	
Specifico per settore industriale soluzioni:	Non applicabile.


## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

<b>8.1 Parametri di controllo</b>
-----------------------------------

<p>Limiti di esposizione professionale</p>	<p>I valori limite sono stabiliti in tutta l'UE, ma ogni Stato membro stabilisce i propri OEL nazionali, spesso andando oltre la legislazione dell'UE. Gli OEL sono stabiliti dalle autorità nazionali competenti e da altre istituzioni pertinenti.</p> <p><b>UE:</b>  <b>ACETATO DI ETILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 734 mg/m<sup>3</sup>; 200 ppm. Limite di esposizione a breve termine, periodo di riferimento di 15 minuti: 1468 mg/m<sup>3</sup>; 400 ppm.</p> <p><b>Germania (TRGS-900):</b>  <b>ACETATO DI ETILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 1500 mg/m<sup>3</sup>; 400 ppm. <b>ACETATO DI N-BUTILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 60 ppm; 300 mg/m<sup>3</sup>.  <b>PROPAN-2-OLO (ALCOL ISOPROPILICO):</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 200 ppm; 500 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Regno Unito (HSE, 2011):</b>  <b>ACETATO DI ETILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 200 ppm. Limite di esposizione a breve termine, periodo di riferimento di 15 minuti: 400 ppm. <b>ACETATO DI N-BUTILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 150 ppm; 724 mg/m<sup>3</sup>. Limite di esposizione a breve termine, periodo di riferimento di 15 minuti: 200 ppm; 966 mg/m<sup>3</sup>. <b>PROPAN-2-OLO (ALCOL ISOPROPILICO):</b>  Limite di esposizione a lungo termine, periodo di riferimento TWA di 8 ore: 400 ppm; 999 mg/m<sup>3</sup>. Limite di esposizione a breve termine, periodo di riferimento di 15 minuti: 500 ppm; 1250 mg/m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Lettonia (AER, reg. 325/2011):</b>  <b>ACETATO DI ETILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, AER di 8 ore: 200 mg/m<sup>3</sup>.  <b>ACETATO DI N-BUTILE:</b>  Limite di esposizione a lungo termine, AER di 8 ore: 200 mg/m<sup>3</sup>.  <b>PROPAN-2-OLO (ALCOL ISOPROPILICO):</b>  Limite di esposizione a lungo termine, AER di 8 ore: 350 mg/m<sup>3</sup>;  Limite di esposizione a breve termine, periodo di riferimento di 15 minuti: 600 mg/m<sup>3</sup>.</p>
<p>Procedure di monitoraggio raccomandate:</p>	<p>Se questo prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, potrebbe essere necessario un monitoraggio personale, dell'atmosfera sul posto di lavoro o biologico per determinare l'efficacia della ventilazione o di altre misure di controllo e/o la necessità di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.</p> <p>Si deve fare riferimento alla norma europea EN 689 per i metodi di valutazione dell'esposizione per inalazione ad agenti chimici e ai documenti di orientamento nazionali per i metodi di determinazione delle sostanze pericolose.</p>
<p><b>8.2 Produttore: Controlli dell'esposizione</b></p>	
<p>Ingegneria appropriata Controlli:</p>	<p>Garantire una buona ventilazione/estrazione.</p>
<p><b>Misure di protezione individuale:</b></p>	

Misure igieniche:	<p>Mangiare, bere e fumare dovrebbero essere vietati nelle aree in cui questo materiale viene manipolato, immagazzinato e lavorato.</p> <p>I lavoratori devono lavarsi le mani e il viso prima di mangiare, bere e fumare. Rimuovere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di entrare nelle aree di ristoro. Devono essere utilizzate tecniche appropriate per rimuovere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavaggio contaminato indumenti prima di riutilizzarli.</p>
-------------------	---

### SolarGel Nail Polish, various

Protezione delle vie respiratorie	<p><b>shades</b></p> <p>Garantire un'adeguata ventilazione.</p> <p>È necessario indossare una maschera o un respiratore omologato dotato di una cartuccia di vapore organico se il prodotto viene utilizzato in un'area scarsamente ventilata.</p>
Protezione occhi/viso:	 <p>In caso di rischio di schizzi, è necessario indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali o occhiali di sicurezza chimica.</p>
Protezione della pelle:	<p>Guanti di protezione resistenti agli agenti chimici (EN 374).</p> <p>Materiali idonei per contatti di breve durata o schizzi (consigliato: almeno indice di protezione 2, corrispondente a &gt; tempo di permeazione di 30 minuti secondo EN 374): gomma nitrilica (NBR; &gt;= spessore 0,4 mm).</p> <p>Materiali adatti per un contatto diretto più lungo (consigliato: indice di protezione 6, corrispondente a &gt; tempo di permeazione di 480 minuti secondo EN 374): gomma nitrilica (NBR; &gt;= spessore 0,4 mm).</p> <p>Queste informazioni si basano su riferimenti bibliografici e su informazioni fornite dai produttori di guanti, o derivano per analogia con sostanze simili. Si prega di notare che, in pratica, la durata dei guanti protettivi resistenti agli agenti chimici può essere notevolmente inferiore al tempo di permeazione determinato secondo la norma EN 374 a causa dei numerosi fattori di influenza (ad es. temperatura). Se si notano segni di usura, i guanti devono essere sostituiti.</p> <p>Indossare indumenti protettivi adeguati.</p>
<b>Controlli dell'esposizione ambientale:</b>	
	Secondo la tecnologia disponibile.



## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche



9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base	
Apparenza	
Stato fisico	Liquido viscoso
Colore	Diverso
Odore	Solvente caratteristico
Soglia di odore	Non applicabile.

pH a 25 °C	Non applicabile.
Punto di fusione/punto di congelamento	Non disponibile
Punto di ebollizione iniziale e bollitura gamma	Non disponibile
Punto di infiammabilità	Non disponibile
Velocità di evaporazione	Non disponibile
Infiammabilità (solido, gas)	Non disponibile
Infiammabilità superiore/inferiore o Limiti di esplosività	Non disponibile
Tensione di vapore	Non disponibile
Densità del vapore	Non disponibile
Densità relativa	Non disponibile
Solubilità(i)	Non disponibile
Coefficiente di ripartizione: n ottanolo/acqua	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione	Non disponibile.
Temperatura di decomposizione	Non disponibile.
Viscosità	2000 - 3000 mPa*s (Brookfield – Mandrino s63 – 25°C – 6 giri/min) 800 - 1200 mPa*s (Brookfield – Mandrino s63 – 25°C – 60 giri/min)
Velocità di evaporazione	Non disponibile
Proprietà esplosive	Non disponibile.
Proprietà ossidanti	Non disponibile
<b>9.2. Altre informazioni</b>	

**SolarGel Nail Polish, various**

Lucentezza	<b>shades</b> <sup>70 - 100Gu</sup>
------------	-------------------------------------

**SEZIONE 10: Stabilità e reattività**

**SolarGel Nail Polish, various shades**

<b>10.1. Reattività</b>	
	Nessuna reazione pericolosa se conservato e maneggiato come prescritto/indicato.

<b>10.2. Stabilità chimica</b>	
	Stabile in condizioni normali. Durante la conservazione, viene lentamente decomposto dall'acqua.
<b>10.3. Possibilità di reazioni pericolose</b>	
	Il materiale NON subirà una polimerizzazione pericolosa.
<b>10.4. Condizioni da evitare</b>	
	EVITARE Calore, scintille, fiamme libere.
<b>10.5. Materiali incompatibili</b>	
	Acidi e basi forti, agenti ossidanti forti.
<b>10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi</b>	
	Ossidi di carbo e vari composti organici e inorganici.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

<b>11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici</b>				
<b>Prodotto:</b>	Miscela ATE Calcolo orale: >2000 mg/kg, non classificato come tossico acuto.			
<b>Ingredienti:</b>				
<b>Tossicità acuta:</b>	<b>Risultato</b>	<b>Specie</b>	<b>Dose</b>	<b>Esposizione</b>
Acetato di etile	LD50 Orale	Ratto	12,2 mL/kg di peso corporeo	
	CL50 per inalazione	Ratto	> 21 mg/L aria (analitico)	
	LD50 Dermico	Coniglio	> 16 mL/kg di peso corporeo	24 h
Acetato di N-butile	LD50 Orale	Ratto	12,2 mL/kg di peso corporeo	
	CL50 per inalazione	Ratto	> 21 mg/L aria (analitico)	
	LD50 Dermico	Coniglio	> 16 mL/kg di peso corporeo	24 h
Propan-2-olo	LD50 Dermico	Coniglio	16,4 mL/kg di peso corporeo	NA
	LD50 Orale	Ratto	5.84 Altro: g/kg di peso corporeo	NA
	LC0 Inalazione	Ratto	10000 pagine al minuto	6 h
<b>Irritazione oculare:</b>				
Acetato di etile	Provoca grave irritazione agli occhi.			
Acetato di N-butile	I conigli bianchi della Nuova Zelanda sono stati esposti a 0,1 mL di acetato di n-butile non diluito e sono stati osservati per un massimo di 14 giorni, se necessario. Nel complesso, non si è verificata alcuna irite e sono stati osservati solo effetti appena percettibili sulla cornea (punteggio: 1) e sulla congiuntiva (punteggio di arrossamento: 1, punteggio di chemosi: 1), che erano tutti reversibili entro un massimo di 14 giorni (ECETOC, 1998). OCCHIO IRRITANTE. 2 H319.			

Propan-2-olo	Categoria II Provoca grave irritazione oculare (coniglio).
<b>Irritazione/corrosione del la pelle:</b>	
Acetato di etile	L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.
Acetato di N-butile	L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.
<b>Sensibilizzazione:</b>	Nessun effetto noto secondo il nostro database.
<b>Tossicità a dosi ripetute:</b>	Nessun effetto noto secondo il nostro database.
<b>Cancerogenicità:</b>	Nessun effetto noto secondo il nostro database.
<b>Mutagenicità:</b>	Nessun effetto noto secondo il nostro database.
<b>Tossicità per la riproduzione:</b>	Nessun effetto noto secondo il nostro database.
<b>Tossicità specifica per organi bersaglio. Esposizione singola/ripetuta:</b>	
Acetato di etile	Può causare sonnolenza o vertigini.
Acetato di N-butile	Può causare sonnolenza o vertigini.
Propan-2-olo:	Può causare sonnolenza o vertigini.
<b>Potenziati effetti acuti sulla salute</b>	
Contatto visivo:	Irritazione, congiuntivite.
Inalazione:	Irritazione, tosse, mancanza di respiro, sonnolenza o vertigini.
Contatto con la pelle:	Arrossamento, infiammazione. Eruzione cutanea, orticaria.
Ingestione:	I sintomi gastrointestinali, come nausea, vomito, dolore addominale e diarrea potrebbero svilupparsi.

### SolarGel Nail Polish, various

<b>shades Sintomi legati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche</b>	
Contatto visivo:	Nessun dato specifico.

Inalazione:	Nessun dato specifico.
Contatto con la pelle:	Nessun dato specifico.
Ingestione:	Nessun dato specifico.
<b>Effetti ritardati e immediati ed effetti cronici da esposizione a breve e lungo termine</b>	
<b>Esposizione a breve termine:</b>	
Potenziale immediato	Non disponibile.

Effetti:	
Potenziali effetti ritardati:	Non disponibile.
<b>Esposizione a lungo termine:</b>	Non disponibile.
Potenziale immediato Effetti:	Non disponibile.
Potenziali effetti ritardati:	Non disponibile.
<b>Potenziale salute cronica Effetti:</b>	Non disponibile.
<b>Conclusione/Riassunto</b>	
Generale	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Cancerogenicità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Mutagenicità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Teratogenicità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sullo sviluppo	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
Effetti sulla fertilità	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>11.2. Altre informazioni</b>	
	Non disponibile.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

<b>12.1. Tossicità</b>	
<b>Tossicità acquatica</b>	
	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.
<b>12.2. Persistenza e degradabilità</b>	
	Biodegradabile.
<b>12.3. Potenziale di bioaccumulo</b>	
	Basso.
<b>12.4. Mobilità nel suolo</b>	
	Non disponibile
<b>12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB</b>	
	Per quanto riguarda tutti i dati disponibili sulla degradazione, il bioaccumulo e la tossicità biotici e abiotici, si può affermare che la sostanza non soddisfa i criteri PBT (non PBT) e non Criteri vPvB (non vPvB). .
<b>12.6. Altri effetti negativi</b>	
	Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti	
Prodotto:	
Modalità di smaltimento:	I rifiuti devono essere smaltiti in conformità con le normative federali, statali e locali in materia di controllo ambientale. Evitare la dispersione del materiale fuoriuscito e il deflusso e il contatto con il suolo, i corsi d'acqua, scarichi e fognature.
Rifiuti pericolosi:	In base alle attuali conoscenze del fornitore, questo prodotto è considerato un rifiuto pericoloso, come definito dal regolamento UE 1357/2014
Catalogo europeo dei rifiuti(CAE):	20 01 13* Solventi
Imballaggio:	





#### SolarGel Nail Polish, various

Modalità di smaltimento:	<b>shades</b> La produzione di rifiuti dovrebbe essere evitata o ridotta al minimo ove possibile. Pacchetto: contenitore IBC, fusto di plastica. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati.
Precauzioni speciali:	Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti in modo sicuro.

### SEZIONE 14: Informazioni sui trasporti

#### SolarGel Nail Polish, various

##### shades Regolamenti sui trasporti internazionali: Regolamentato

	ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
14.1. Numero ONU	1266	1266	1266	1266
14.2. Denominazione di trasporto UN	PRODOTTI DI PROFUMERIA con contenuto infiammabile (Acetato di etile).			
14.3. Classe/i di pericolo durante il trasporto	 3	 3	 3	 3
14.4. Gruppo di imballaggio	II	II	II	II
14.5. Pericoli per l'ambiente	nessuno	nessuno	nessuno	nessuno

14.6. Precauzioni speciali per l'utilizzatore	Quantità limitate: 5L Quantità vi esentati: Confezione interna: 30 mL Confezione esterna: 500 mL	Quantità limitate: 5L Quantità vi esentati: Confezione interna: 30 mL Confezione esterna: 500 mL	Prodotto non viscoso secondo il codice IMDG 2.3.2.5. Quantità limitata: 5l/30kg (lordo). Imballaggio certificato: Imballo interno in metallo, vetro, plastica. Imballaggio esterno: Cartoon 4G. Punto di infiammabilità : -5°C	353 (Passeggero) - Quantità massima 5l 364 (Carico) - Quantità massima 60l
14.7. Trasporto in bulk/sfuso conformemente all'allegato II del MARPOL73/78 e al GIR Codice	Non applicabile.			

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

<b>15.1. Normative/normative in materia di sicurezza, salute e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela</b>	
<p>REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.</p> <p>ADR - l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche.</p> <p>RID - il regolamento relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, che figura nell'appendice C della convenzione relativa al trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modifiche.</p> <p>ADN - l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche.</p> <p>Codice IMDG - Codice marittimo internazionale delle merci pericolose.</p> <p>IATA/ICAO: ICAO - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. IATA - Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. MARPOL 73/78 - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, 1973 modificata dal protocollo del 1978. REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 dicembre 2006, Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH):</p>	
Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette a autorizzazione:	Sostanze estremamente preoccupanti: nessuno dei componenti è elencato.
Allegato XVII - Restrizioni alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di determinate sostanze, miscele e Articoli:	Non applicabile.
<b>15.2. Valutazione della sicurezza chimica</b>	

Valutazione della sicurezza chimica a seguito di regolamento (CE) n.	Per la miscela non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.
--	--

### SolarGel Nail Polish, various

1907/2006:	<b>shades</b>
------------	---------------

## SEZIONE 16: Altre Informazioni

### Abbreviations and acronyms:

### SolarGel Nail Polish, various shades

Testo completo delle abbreviazioni	<p>CLP: Regolamento sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio [Regolamento (CE) n. 1272/2008]</p> <p>ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada</p> <p>RID: Norma internazionale per il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia</p> <p>IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose</p> <p>IATA: Associazione Internazionale del Trasporto Aereo</p> <p>CAS: Servizio Estratti Chimici</p> <p>EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale</p> <p>LC50: Concentrazione letale mediana</p> <p>LD50: Dose letale mediana</p> <p>REACH: Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche</p> <p>PBT: persistente, bioaccumulabile e tossico</p> <p>vPvB: Molto persistente, molto bioaccumulabile</p>
Testo completo delle classificazioni e delle dichiarazioni H [CLP/GHS]:	<p>Espl. 1.1, Esplosivi, Divisione 1.1; H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.</p> <p>Flam. Liq. 2, Liquidi infiammabili, Categoria di pericolo 2; H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.</p> <p>Flam. Liq. 3, Liquidi infiammabili, Categoria di pericolo 3; H226 Liquido e vapori infiammabili.</p> <p>Irritazione oculare. 2- Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: Categoria di pericolo 2; H319 Provoca grave irritazione oculare.</p> <p>STOT SE 3 Tossicità specifica per organi bersaglio — Esposizione singola, categoria di pericolo 3, narcosi; H336 Può provocare sonnolenza o capogiri.</p> <p>EUH066 L'esposizione ripetuta può causare secchezza o screpolature della pelle.</p>
Sistema di classificazione	<p><b>Classificazione degli effetti sulla salute:</b> viene utilizzato il metodo convenzionale (di calcolo). Irritazione oculare. 2, H319</p> <p>STOT SE 3, H336</p> <p><b>Classificazione per gli effetti fisico-chimici:</b></p> <p>Flam. Liq. 2, H225</p> <p><b>Classificazione degli effetti ambientali:</b> viene utilizzato il metodo convenzionale (di calcolo). Non classificato.</p>
<b>Consigli per l'allenamento:</b>	
	Oltre ai programmi di formazione in materia di salute, sicurezza e ambiente per i propri lavoratori, le aziende devono garantire che i lavoratori leggano, comprendano e applichino i requisiti del presente SDS.
<b>Letteratura utilizzata:</b>	

	Homepage dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ( <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a> ). Schede di sicurezza dei singoli componenti.
<b>ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:</b>	
	Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia, le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla loro correttezza. Le condizioni o il metodo di manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e potrebbero essere al di fuori della nostra conoscenza. Per questo e altri motivi, non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo espressamente la responsabilità per perdite, danni o spese derivanti da o in qualsiasi modo connessi alla manipolazione, allo stoccaggio, all'uso o allo smaltimento del prodotto. La presente scheda di sicurezza/scheda di sicurezza è stata preparata e deve essere utilizzata solo per questo prodotto. Se il prodotto viene utilizzato come componente in un altro prodotto, queste informazioni MSDS/SDS potrebbero non essere applicabile.

**FINE DELLA SCHEDA DI  
SICUREZZA**